



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.11653.04СПБ0.286 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11653.04СПБ0.286

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(индивидуальное или корпоративное предприятие)

Общество с ограниченной ответственностью «Васмаш РУС»
ОГРН: 1167125062783, ИНН: 7326053145
412065, Российская Федерация, город Ульяновск,
улица Кирова, дом 36, квартира 186
телефон: +7 (800) 700-61-05, email: sale@vasmash.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(индивидуальное или корпоративное предприятие)

Общество с ограниченной ответственностью «БелННКО»
224010, Республика Беларусь, Брестская область,
Брестский район, район Аэропорта, СЗ «Брест» Беларусь
телефон: +375 (162) 97-30-22

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(индивидуальное или корпоративное предприятие, выдávшее сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 246-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.11653.04СПБ0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, соответствующий сертификационному объекту)

Пена монтажная профессиональная VASmash Премиум огнестойкая,
Пена монтажная бытовая VASmash Премиум огнестойкая, Торговая
марка «VASmash». Выпускаемый по ТУ ВУ 809000487.005-2014.
Серийный выпуск

код ОКПД 2
22.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандарта, правила, регламента, технических требований, требований к качеству (характеристики, параметры, характеристики, сертификаты))

Группа горюемости - слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30462-96; группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности продуктов горения - умеренновоспламеняемые (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Приложение № 1

код ТН ВЭД
3214101601

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 2532-НТДПБ-2018 от 27.06.2018
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.11653.04СПБ0.НД01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(перечень представленных документов и другие документы, подтверждающие достоверность результатов сертификации, представленные документально)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2018 по 27.06.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
А.Ф. Ахметзянов

Эксперт (эксперты)
Т.В. Зарипова

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.286
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.06.2018 по 27.06.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат ПБ»,
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной огнестойкой (профессиональной, бытовой) VASmann firestop выпускаемой по ТУ ВУ 809000487.005.2014
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости при глубине шва 100 мм - ширина шва 40 мм – EI 30 - ширина шва 30 мм – EI 45 - ширина шва 20 мм – EI 60 - ширина шва 10 мм – EI 90 При глубине шва 200 мм - ширина шва 40 мм – EI 120 - ширина шва 30 мм – EI 150 - ширина шва 20 мм – EI 180 - ширина шва 10 мм – EI 240



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия




А.Ф. Ахметьянов

Т.В. Зарипова