



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

Наименование: Генератор огнетушащего аэрозоля, тип TOP 1500, TOP 3000

Организация-изготовитель: ООО "Системы Пожаротушения"

Техническая документация согласована:

Технические условия ТУ-4854-003-69229785-2011 (изм.2),

Программа и методика испытаний №СПТ.TOP11.16ПМ(Р),

Программа и методика испытаний №СПТ.TOP.ОГ.12.16.ПМ(Р).

Письмо согласования № СЗФ-22.11-1245 от 21.07.2016

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Получение огнетушащего аэрозоля и подача его в защищаемое помещение, исключая помещения, где возможно появление воспламеняющихся газов и паров жидкостей с температурой вспышки ниже 60°C

Не допускается применение в жилых и пассажирских помещениях.

Настоящее Свидетельство действительно с « 19 » декабря 2016 г. до « 21 » июля 2022 г.



№ 13-11.1-3.2.2.8-0852

Заместитель директора филиала
(должность)

(подпись)

Ковалев В. В.
(фамилия и.о.)

Технические показатели:

Тип TOP 1500

Масса аэрозолеобразующего заряда — 1,5 кг

Нормативная концентрация огнетушащего состава - 0,06 кг/м.куб.

Время работы при использовании по прямому назначению - $20,4 \pm 1,5$ сек.

Узел запуска - комбинированный пуск

Максимальный защищаемый объем одним генератором - 25 м.куб.

Габаритные размеры, не более, мм,(длина x диаметр x ширина) LxDxH - 400x240x290

Масса — $7,4 \pm 0,7$ кг

Степень защиты - IP44

Тип TOP 3000

Масса аэрозолеобразующего заряда — 3,0 кг

Нормативная концентрация огнетушащего состава - 0,06 кг/м.куб.

Время работы при использовании по прямому назначению - $23,0 \pm 1,5$ сек.

Узел запуска - комбинированный пуск

Максимальный защищаемый объем одним генератором - 50 м.куб.

Габаритные размеры, не более, мм,(длина x диаметр x ширина) LxDxH - 500x310x350

Масса — $12,4 \pm 1,2$ кг

Степень защиты - IP44

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.

